



LANCOM R&S® Unified Firewalls



LANCOM R&S® Unified Firewalls	UF-60	UF-160	UF-260	UF-300	UF-500	UF-910
Hardware-Eigenschaften						
Ports	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer	4x GE Kupfer, 1x SFP	8x GE Kupfer	6x GE Kupfer	8x GE Kupfer
Opt. Erweiterungsmodule	—	—	—	—	ja (1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+)	ja (1G ETH, 1G SFP, 10G SFP+)
Netzteil- & Speicherredundanz	—	—	—	—	—	ja
Max. Systemleistung (Einzelmessungen) *						
IPS- / IDS-Durchsatz HTTPS (MBit/s)	700**	750	1.250	950	1.450	5.900
Firewall-Durchsatz TCP (MBit/s)	3.500**	3.550	4.450	7.400	13.000	59.000
VPN-Durchsatz IPSec (MBit/s)	900**	1.200	1.500	730	1.300	5.300
Gleichzeitige Sessions	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	16.700.000
Max. Systemleistung (Nutzung aller UTM-Funktionen) *						
UTM-Durchsatz HTTPS (MBit/s)	150**	170	340	200	430	1.700
Max. Anzahl VPN-Tunnel***	5 (erweiterbar auf 25)	25 (erweiterbar auf 50/100)	100 (erweiterbar auf 200)	—	—	—
Leistung						
Eingangsspannung (V)	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Max. Leistungsaufnahme (W)	40	40	40	150	150	2 x 300
Betriebsumgebung						
Betriebstemperatur (°C)	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85	5-90	5-90	20-90	20-90	5-90
Abmessungen						
B x H x T (mm)	232 x 44 x 115	231 x 44 x 200	231 x 44 x 200	438 x 44 x 292	431 x 44 x 305	431 x 44 x 468

* Alle Durchsatzraten gemessen bidirektional mit 1.500 Byte Paketgröße. ** Durchsatzraten vorläufig. *** Die UF-300, UF-500 und UF-910 sind in der Anzahl der VPN-Tunnel nicht limitiert.